




危険物容器検査証

230S-t 第 7685 号

種類及び型式	小型容器 鋼製ジェリカン(天板固着式) KP4L
検査申請者の氏名又は 名称及び住所	藤井容器工業株式会社 大阪府大阪市城東区東中浜8丁目6番19号
製造者の氏名又は名称	藤井容器工業株式会社 奈良工場
製造番号
備考	表示記号:  3A1/Y 1.6/100/YR J/HK/FYN YRは製造年で容器には西暦の下二桁を表示する。 個数 : 50000 個 製造期間 : 令和 6年 5月 31日まで

危険物船舶運送及び貯蔵規則第113条第3項の規定により交付する。

令和 5年 12月 25日

一般財団法人 日本船用品検査協





危険物容器の検査試験成績書

成績書番号： 230S-t 第 7685 号

証明日： 令和 5年 12月 25日

1. 容器の品名： 鋼製ジェリカン（天板固着式）
2. 容器の型式： KP4L
3. 試験実施場所： 藤井容器工業株式会社 奈良工場
奈良県生駒市北田原町1149-8
4. 検査の申請者及び住所： 藤井容器工業株式会社
大阪府大阪市城東区東中浜8丁目6番19号
5. 試験実施日： 令和 5年 12月 19日
6. 容器の製造者及び住所： 藤井容器工業株式会社 奈良工場
奈良県生駒市北田原町1149-8
7. 容器の設計型式仕様： 別紙図面参照
8. 容器の最大容量： 4.4 リットル
9. 試験実施時の収納物質： 水
10. 試験方法及び結果：





〈試験内容〉	〈 試 験 基 準 〉				〈試験結果〉
外観検査	船舶による危険物の運送基準 等を定める告示第25条の4				良好
落下試験	同	上	落下高さ	1.6 m	良好
気密試験	同	上	試験圧力	20 kPa	良好
水圧試験	同	上	試験圧力	100 kPa	良好
積重試験	同	上	積重荷重	85 kg	良好

検査員 赤堀  


一般財団法人 日本舶用品検定協会

輸送用の容器及び包装は、危険物船舶運送及び貯蔵規則の関連規定に基づいて試験を実施した。
他の包装方法又は包装材料を使用してはならない。

型式	3A1 (KP4L)
寸法 (mm) (±1.0)	103.0×168.0×27.0
風量重量 (キヤップ付) g	390.0±2.0
材質	天板 おりき (JIS G 3303) 板厚 0.28mm
	底板 おりき (JIS G 3303) 板厚 0.28mm
	胴板 おりき (JIS G 3303) 板厚 0.25mm
天、底接合方法	二重巻締め
巻締め承埋剤メーカー名 及び品名	福岡パッキング (株) S365
胴部接合方法	溶接



口金部詳細図 (B型#40)



巻締め部詳細図

品名	4k角 UN缶	尺	
出図	2023.12.21	度	
藤井容器工業株式会社		図番	